

Oddi,



*der
Ordnungshelfer*



Nählevel: Anfänger

Was Ihr braucht:

Material:

Baumwollstoff (Webware) für Innen- und Außenstoff

Schrägband 6 cm breit

(fertig vorgefaltzes oder diagonal zum Fadenlauf zugeschnitten)

3mm dicke Kordel

Markierstift

Bügeleisen

Maschine und Zubehör:


Hier wurde mit der **elna eXperience 450**

genäht Standardfuß (A)


evtl. Flowerstitcher (Art.Nr. 202-258-007) für Verzierungen am Außenstoff

Der Wunsch - Zuschnitt

Zuschnitt Berechnung



Wunschkreis



Hälfte des Umfangs messen + 1 cm



Ganzen Umfang messen + 20 cm

Materialen und Zuschnitt

Kreiszuschnitt für je 1x
Innen- und Außenstoff


2x 6 cm breites Schrägband

2x 3 mm dicke Kordel

Beispielrechnung

- Wir haben ein **Kreis** mit dem Wunschkreis von **26 cm** ($26 : 2 = 13$ cm Radius) -> **2x zuschneiden für den Innen- und Außenstoff**
- Wir brauchen nun die Hälfte des Kreisumfangs, dieser ist 40,5 cm und rechnen hier noch 1 cm hinzu. Das macht dann 41,5 cm für das **Schrägband**. Das schneiden wir nun **2 x mit den Maßen 6 cm breit und 41,5 cm** lang zu.
- Wir messen oder berechnen den ganzen Umfang unseres Kreises (Umfang = $2 \times \pi (3,14) \times$ Radius (13 cm)) -> Ergebnis: 81 cm -> Rechne 20 cm hinzu und ermittle so die Länge der Kordeln, die du benötigst (**2 x 101 cm** lange **Kordel**).

Schritt 1: Kreis markieren




Markiere an der Außenseite des Kreises je die Hälfte des Kreisumfangs.

Schritt 2: Schrägband vorbereiten



Schrägbänder jeweils links und rechts 1 cm umschlagen und festnähen. Die Schrägbandstreifen links auf links in der Mitte falten und bügeln. Dies werden unsere Tunnelzüge.

Schritt 3: Schrägbänder annähen



Jetzt einen Streifen nach innen liegend feststecken. Die offene Kante des Bandes trifft somit auf die Kante des Außenkreises. Mit 0,5 cm Nahtzugabe von einer Markierung bis zur nächsten Markierung annähen.

Das zweite Schrägband genauso festnähen. Zwischen den Streifen bei den Markierungen sollte ein Abstand von 0,5 cm sein.

Schritt 4: Kreise zusammennähen

Nun lege darauf rechts auf rechts den 2. Kreiszuschnitt und nähe diesen rundherum mit 1 cm Nahtzugabe an. Lasse aber eine Wendeöffnung von mindestens 5 cm stehen.

Nun schneide die Nahtzugabe, bis auf die Wendeöffnung, mit einer Zickzackschere zurück oder schneide die Nahtzugabe mit gleichmäßigen Schnitten ein, sodass sich die Rundungen später gut legen lassen.

Schritt 5: Wenden und absteppen



Wende durch die Öffnung auf rechts und bügele alles gut aus. Anschließend steppst du den Außenrand des Innen- und Außenstoffes knappkantig ab. Siehe Abbildung. Dabei schließt du auch automatisch die Wendeöffnung.

Schritt 6: Kordel einziehen

Wie auf den beiden Abbildungen ziehst du die erste Kordel durch ein Loch, ziehst sie weiter durch die nächsten Löcher hindurch, bis du wieder am Startpunkt rauskommst. Verknote die beiden Enden miteinander. Das gleiche machst du nun entgegengesetzt mit der 2. Kordel.



Fertig! :-)

Kontroll-
kästchen
5 cm

*Oddi
Ordnungshelfer*

Kreis 2x im Bruch
zuschneiden
(1 cm NZ enthalten)

Bruchkante (geschlossene Stoffkante)

Ebenfalls zuschneiden:
2x Schrägbandstreifen
6 cm x 41,5 cm